



## *PCT Damwandreiniger*

### **Algemeen:**

**PCT Damwandreiniger** breekt statische lading (road-film) af, resultaat is snel, effectief en streepluus glanzend. Product heeft een optimale biologische afbreekbaarheid en is niet ontvlambaar. De speciale samenstelling is uitermate geschikt voor schuimboog, schuimtank, schuimkast en schuimlans, zodat contacttijdverhoging optreedt, hetgeen een intensief reinigingseffect oplevert. Streepluus op lak, glas, metaal enz. Tast geen lak, glas of metalen aan. Speciaal product voor het probleemloos reinigen van damwandprofielen, loodsen gebouwen enz. Bevat geen silicaten.

### **Verwerkingsvoorschriften:**

Dosering 1 op 10 á 1 op 20 liter water. Van beneden naar boven in schuimen of inborstelen. ± 3 Minuten laten inwerken. Met hoge drukstraal afsputten, warm water wordt aanbevolen. Aanbevolen watertemperatuur 40°C -70°C. Nasputten tot geen zeepresten meer zichtbaar zijn. **Beslist niet laten opdrogen.**

### **Opslag:**

In goed gesloten verpakking vorstvrij bewaren.

### **Veiligheidsaanbevelingen:**

Aanraking met de ogen vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoeien en deskundig medisch advies inwinnen. Ingeval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

De informatie in dit informatieblad is gebaseerd op laboratoriumproeven en is uitsluitend bedoeld als richtlijn. Protection & Cleaning Technics kan geen verantwoording aanvaarden voor een goede werking bij speciale toepassingen. Gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de in deze brochure genoemde producten zijn geen verantwoordelijkheid van Protection & Cleaning Technics. Het verdient aanbeveling bovengenoemde producten eerst te testen voor gebruik in productie.